

Requisitos de Sistema Impresión Comercial y Digital

OneVision Software AG

Índice

Speedflow Check 10.2, Speedflow Check Plus 10.2,	2
Speedflow Edit 10.2 (Windows), Speedflow Recompose 10.2.....	2
Speedflow Edit 10.2 (Macintosh OSX)	2
Speedflow Impose 4.0	3
Speedflow Cockpit 3.5.....	4
Sicuriq 1.5, Sicuriq Pro 1.5	5

Speedflow Check 10.2, Speedflow Check Plus 10.2,

Sistema Operacional	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit Windows Server 2008® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2008® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit (Dongle HASP solamente) Windows Server 2008 R2® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit (Dongle HASP solamente)
Procesador	Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (o más), 1066 MHz FSB (o más), Se recomienda AMD Athlon 64 x2 5200+ (o compatible/superior),
Memoria Principal	4 GB de RAM o más recomendado en 64 bit OS 8 GB de RAM o más recomendado
Disco Duro	Disco duro rápido, 50 GB de espacio disponible para alojar la instalación y la memoria virtual, RAID 5 o otra redundancia recomendada, 50 GB de espacio libre en disco para los datos temporales (normalmente en C:)
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Puerto USB	Necesario para licencia del dongle.
Red	Servicios de TCP/IP y conexión de red activa son necesarios

Speedflow Edit 10.2 (Windows), Speedflow Recompose 10.2

Sistema Operacional	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Vista Business® Service Pack 2, 32 Bit Windows 7 Professional®, 32 Bit Windows 7 Professional®, 64 Bit (solo HASP dongles)
Procesador	Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (o más), 1066 MHz FSB (o más), Se recomienda AMD Athlon 64 x2 5200+ (o compatible/superior),
Memoria Principal	4 GB de RAM o más recomendado en 64 bit OS 8 GB de RAM o más recomendado
Disco Duro	Disco duro rápido, 50 GB de espacio disponible para alojar la instalación y la memoria virtual, RAID 5 o otra redundancia recomendada, 50 GB de espacio libre en disco para los datos temporales (normalmente en C:)
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Puerto USB	Necesario para licencia del dongle.
Red	Servicios de TCP/IP y conexión de red activa son necesarios

Speedflow Edit 10.2 (Macintosh OSX)

Sistema Operacional	Mac OS X 10.4.11 con versión Java para Mac OS X 10.4 Release 9 Mac OSX 10.5.8 con versión Java para Mac OS X 10.5 Update 5 Mac OS X 10.6.3 con versión Java para Mac OS X 10.6 Update 1
Procesador	Apple Macintosh con PowerPC G5 1,4 GHz o más o CPU Intel
Memoria Principal	Se recomienda 4 Go o más
Disco Duro	Disco Duro rápido, 30 GB disponibles para alojar instalación y memoria virtual
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación

Puerto USB	Necesario para licencia del dongle
Red	Servicios de TCP/IP y conexión de red activa son necesarios

Speedflow Impose 4.0

Sistema Operacional	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Vista Business®, Service Pack 2, 32 Bit
Procesador	Intel Pentium 2 GHz (o más)
Memoria principal	Se recomienda 2 GB RAM
Disco Duro	Disco Duro rápido, 30 GB disponibles para alojar instalación, datos temporales y memoria virtual
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1024 x 768
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Puerto USB	Necesario para licencia del dongle

Speedflow Cockpit 3.5

Sistema Operacional	Windows 2000 Professional® o Server®, Service Pack 4, Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit
Procesador	Se recomienda CPU Pentium IV 2.8 GHz DualCore (o más) , 533 MHz FSB (o más) Se recomienda AMD Athlon 64 X2 3800+ (o compatible/superior)
Memoria principal	Se recomienda 2 GB RAM o más
Disco Duro	Disco Duro rápido, 100 GB disponibles para alojar instalación y memoria virtual
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Puerto USB	Necesario para licencia del dongle
Red	Servicios de TCP/IP y conexión de red activa son necesarios

La licencia del dongle para Speedflow Cockpit y JDFnet requiere puertos USB separados (dos dongles inclusos).

Speedflow Control, Speedflow Interact, y Speedflow AutoImpose – todos los módulos del Speedflow Cockpit – no requieren puertos separados para licencia del dongle /puertos USB.

Speedflow Control 3.5 (Windows), Speedflow Interact 3.5 (Windows)

Sistema Operacional	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows 7 Professional®, 32 Bit Windows 7 Professional®, 64 Bit Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit
Procesador	Se recomienda Intel Pentium IV 2.8 GHz (o más) , 533 MHz FSB (o más) (Hyper threading sin soporte actualmente) Se recomienda AMD Athlon 64 3000+ (o compatible/superior)
Memoria principal	2 GB RAM recomendados o más
Disco Duro	Disco Duro rápido, 30 GB disponibles para alojar instalación, memoria virtual y almacenamiento de archivo.
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Red	Servicios de TCP/IP y conexión de red activa son necesarios

Speedflow Control 3.5 (Macintosh OSX), Speedflow Interact 3.5 (Macintosh OSX)

Sistema Operacional	Mac OS X 10.4.11 con versión Java para Mac OS X 10.4 Release 9 Mac OS X 10.5.8 con versión Java para Mac OS X 10.5 Update 5 Mac OS X 10.6.3 con versión Java para Mac OS X 10.6 Update 1
Procesador	Apple Macintosh con PowerPC G5 1 GHz o más, Macintosh con el procesador basado en la microarquitectura Core de Intel
Memoria principal	Se recomienda 2 GB RAM
Disco Duro	Disco Duro rápido, 30 GB disponibles para alojar instalación y memoria virtual
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Red	Servicios de TCP/IP y conexión activa de red son necesarios

Sicuriq 1.5, Sicuriq Pro 1.5

Sistema Operacional	Windows 2000 Professional® o Server®, Service Pack 4, Windows XP Professional®, Service Pack 2, Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 1
Procesador	Intel Core 2 Duo (o compatible) 2 GHz o más
Memoria principal	2GB de RAM o más
Disco Duro	Disco Duro rápido, 10 GB disponibles para alojar instalación, datos temporales y memoria virtual
Resolución	Con soporte para colores de 24 bits a la resolución mínima de 1152 x 864
Drive de CD ROM	Necesario para instalación
Puerto USB	Necesario para licencia del dongle
Red	Servicios de TCP/IP y conexión activa de red son necesarios

