

Exigences système Commercial & Digital Printing

OneVision Software AG

Sommaire

Speedflow Check 10.2, Speedflow Check Plus 10.2	2
Speedflow Edit 10.2 (Windows), Speedflow Recompose 10.2	2
Speedflow Edit 10.2 (Macintosh OSX)	3
Speedflow Impose 4.0	3
Speedflow Cockpit 3.5	4
Speedflow Control 3.5 (Windows), Speedflow Interact 3.5 (Windows)	4
Speedflow Control 3.5 (Macintosh OSX), Speedflow Interact 3.5 (Macintosh OSX)	4
Sicuriq 1.5, Sicuriq Pro 1.5	5

Speedflow Check 10.2, Speedflow Check Plus 10.2

Système d'exploitation	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit Windows Server 2008® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2008® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit (seulement pour HASP dongle) Windows Server 2008® R2 Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit (seulement pour HASP dongle)
Processeur	Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (ou plus rapide), 1066 MHz FSB (ou plus rapide), AMD Athlon 64 x2 5200+ (ou compatible /ou plus rapide),
Mémoire vive	4 Go RAM ou plus recommandé sur 64 Bit OS 8 Go RAM ou plus recommandé
Disque dur	Disque dur rapide, 50 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle, 0 RAID 5 ou compatible redondance recommandé, 50 Go d'espace disque libre pour les données temporaires (normalement sur C :)
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Port USB	Nécessaire pour l'installation du dongle
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

Speedflow Edit 10.2 (Windows), Speedflow Recompose 10.2

Système d'exploitation	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Vista Business® Service Pack 2, 32 Bit Windows 7 Professional®, 32 Bit Windows 7 Professional®, 64 Bit (seulement pour HASP dongle)
Processeur	Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (ou plus rapide), 1066 MHz FSB (ou plus rapide), AMD Athlon 64 x2 5200+ (ou compatible /ou plus rapide),
Mémoire vive	4 Go RAM ou plus recommandé sur 64 Bit OS 8 Go RAM ou plus recommandé
Disque dur	Disque dur rapide, 50 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle, 0 50 Go d'espace disque libre pour les données temporaires (normalement sur C :)
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Port USB	Nécessaire pour l'installation du dongle
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

Speedflow Edit 10.2 (Macintosh OSX)

Système d'exploitation	Mac OS X 10.4.11 avec Java pour MAC OS X 10.4 Release 9 Mac OS X 10.5.8 avec Java pour MAC OS X 10.5 Update 5 Mac OS X 10.6.3 avec Java pour MAC OS X 10.6 Update 1
Processeur	Apple Macintosh avec PowerPC G5 ou Intel CPU
Mémoire vive	4Go ou plus recommandés
Disque dur	Disque dur rapide, 30 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Port USB	Nécessaire pour l'installation du dongle
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

Speedflow Impose 4.0

Système d'exploitation	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition, Service Pack 2, 32 Bit Windows Vista Business®, Service Pack 2, 32 Bit
Processeur	Monoprocasseur Intel Pentium cadencé à 2 GHz ou plus rapide
Mémoire vive	2Go ou plus recommandé
Disque dur	Disque dur rapide, 30 Go disponibles pour l'installation, les fichiers temporaires et la mémoire virtuelle
Résolution écran	1024 x 768 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Port USB	Nécessaire pour l'installation du dongle

Speedflow Cockpit 3.5

Système d'exploitation	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003® Standard Edition, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition, Service Pack 2, 32 Bit
Processeur	Monoprocesseur Intel Pentium IV cadencé à 2,8 GHz DualCore ou plus rapide, 533 MHz FSB recommandé AMD Athlon 64 X2 3800+ ou plus rapide (ou compatible)
Mémoire vive	2 Go ou plus recommandé
Disque dur	Disque dur rapide, 100 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Port USB	Nécessaire pour l'installation du dongle
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

Les dongles de Speedflow Cockpit et JDFnet doivent impérativement être installés sur des ports USB propres (vous recevrez deux dongles).
Pour Speedflow Control, Speedflow Interact et Speedflow AutoImpose (les modules de Speedflow Cockpit), il n'est pas impératif de disposer de dongles ou ports USB propres.

Speedflow Control 3.5 (Windows), Speedflow Interact 3.5 (Windows)

Système d'exploitation	Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows 7 Professional®, 32 Bit Windows 7 Professional®, 64 Bit Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit
Processeur	Intel Pentium IV cadencé à 2,8 GHz ou plus rapide, 533 MHz FSB recommandé (Hyperthreading non supporté), AMD Athlon 64 3000+ ou plus rapide (ou compatible)
Mémoire vive	2Go ou plus recommandé
Disque dur	Disque dur rapide, 30 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

Gelöscht: Service Pack 2

Gelöscht: Service Pack 2,

Speedflow Control 3.5 (Macintosh OSX), Speedflow Interact 3.5 (Macintosh OSX)

Système d'exploitation	Mac OS X 10.4.11 avec Java pour MAC OS X 10.4 Release 9 Mac OS X 10.5.8 avec Java pour MAC OS X 10.5 Update 5 Mac OS X 10.6.3 avec Java pour MAC OS X 10.6 Update 1
Processeur	Apple Macintosh avec PowerPC G5 1GHz ou plus rapide, Les systèmes sous Mac Intel
Mémoire vive	2048 Mo ou plus recommandé
Disque dur	Disque dur rapide, 30 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

Sicuriq 1.5, Sicuriq Pro 1.5

Système d'exploitation	Windows 2000 Professional® ou Server®, Service Pack 4, Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit Windows Server 2003 ® Standard Edition Service Pack1, 32 Bit
Processeur	Intel Core 2 Duo cadencé à 2 GHz ou plus rapide
Mémoire vive	2 Go ou plus recommandés
Disque dur	Disque dur rapide, 10 Go disponibles pour l'installation et la mémoire virtuelle
Résolution écran	1152 x 864 pixels (en mode 24-bits True Color)
CD-ROM	Nécessaire pour l'installation
Port USB	Nécessaire pour l'installation du dongle
Connectivité réseau	TCP/IP, connexion réseau activée

